

**Tabela przedmiaru robót**

Opis robót		Ilość robót
<b>Dział nr 1. SALA KOMPUTEROWA - NA PARTERZE</b>		
<b>1. KNR 4-01 0818-0500</b>		
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
Jednostka: 1 m2		<b>51,5312</b>
	3.43*5.84 +5.0*6.3	51,5312
<b>2. KNR 4-01 0212-0100</b>		
Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. do 15cm		
Jednostka: 1 m3		<b>0,3000</b>
	2.0*1.0*0.15	0,3000
<b>3. KNR 4-01 0103-0200</b>		
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2 i głębokości do 1,5m w gruncie kat.III		
Jednostka: 1 m3		<b>1,6200</b>
	1.8*0.9*1.0	1,6200
<b>4. KNR 4-01 0202-0301</b>		
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowe żebrowanych o średnicy 10-14mm		
Jednostka: 1 kg		<b>29,2500</b>
	(1.9*10+0.9*15)*0.9	29,2500
<b>5. KNR 2-02 0204-0200</b>		
Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości ponad 0,5 do 1,5m3		
Jednostka: 1 m3		<b>1,2960</b>
	1.8*0.9*0.8	1,2960
<b>6. KNR 4-01 0354-0400</b>		
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0m2		
Jednostka: 1 szt		<b>2,0000</b>
	2	2,0000
<b>7. KNR 2-02 0107-0100</b>		
Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o wysokości do 4,5m i grubości 24cm - zamurowanie otworów drzwiowych		
Jednostka: 1 m2		<b>3,6000</b>
	0.9*2.0*2	3,6000
<b>8. KNR 4-01 0330-0700</b>		
Wykucie wnęk głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
Jednostka: 1 m2		<b>2,9200</b>
	5.84*2*0.25	2,9200
<b>9. KSNR 7 0209-0700</b>		
Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby. Masa elementu konstrukcji 200 kg i powyżej 200 kg - analogia - wykonanie podciągów		
Jednostka: 1 t		<b>1,2849</b>
Podciąg, z belek 2x240HEA	5.80*2*60.3*0.001	0,6995
Podciąg pojedynczy z belka HEA 260	5.4*68.2*0.001	0,3683
Słup z belka HEA 240	3.6*60.3*0.001	0,2171

Opis robót		Ilość robót
<b>10. KNR 4-01 0349-0200</b>		
Rozebranie ścian, filarków, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
Jednostka: 1 m3		<b>12,5520</b>
	5.14*0.6*3.0+0.22*5.0*3.0	12,5520
<b>11. KNR 4-01W 0436-0100</b>		
Podstemplowanie zagrożonych stropów. Podstemplowanie stropów z deskowaniem		
Jednostka: 100 m		<b>0,2160</b>
	5.0*2+ 5.8*2	21,6000
<b>12. KNR 2-02 1215-0100</b>		
Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, o pow.elementów do 0,1 m2		
Jednostka: 1 szt		<b>2,0000</b>
	2	2,0000
<b>13. KNR 2-17W 0127-0100</b>		
Przewody wentylacyjne gietkie. Przewody o średnicach do 150 mm - pozycja zastępcza		
Jednostka: 1 m2		<b>8,0000</b>
	4*2	8,0000
<b>14. KNR 2-02W 0606-0100</b>		
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa		
Jednostka: 1 m2		<b>34,6500</b>
	5.5*6.3	34,6500
<b>15. KNR 2-02 0609-0300</b>		
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa		
Jednostka: 1 m2		<b>34,6500</b>
	34.65	34,6500
<b>16. KNR 2-02 1102-0200</b>		
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko		
Jednostka: 1 m2		<b>34,6500</b>
	34.65	34,6500
<b>17. KNR 2-02 1102-0300</b>		
Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm		
Krotność = 3		
Jednostka: 1 m2		<b>34,6500</b>
	34.65	34,6500
<b>18. NNR 11 2027-0300</b>		
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 50		
Jednostka: 1 m2		<b>9,9090</b>
	0.6*3.5*2+0.6*5.14	7,2840
	3.5*0.25*3	2,6250
<b>19. KNR 4-01 0711-0200</b>		
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. do 2m2 w jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej, na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - wapno suchogaszone		
Jednostka: 1 m2		<b>13,5900</b>
	2.0*4+ 5.0*0.25	9,2500
	2*0.62*3.5	4,3400
<b>20. KNR 4-01 1202-0900</b>		
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2		
Jednostka: 10 m2		<b>18,6636</b>
sufity	5.0*6.3+ 5.84*3.43+0.6*5.14	54,6152
ściany	(5.63+1.3)*3.5	24,2550
	(5.0+5.54+1.08+4.14+0.65+0.5+0.6*2)*3.35	60,6685
	(3.43*2+5.82+0.35*2)*3.52	47,0976

Opis robót		Ilość robót
<b>21. KNR 2-02 0815-0300</b>		
Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
Jednostka: 1 m2		<b>132,0211</b>
	60.6685+47.0976+24.2550	132,0211
<b>22. KNR 2-02 0815-0500</b>		
Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
Jednostka: 1 m2		<b>54,6152</b>
	54.6152	54,6152
<b>23. KNR 2-02 1505-0300</b>		
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem		
Jednostka: 1 m2		<b>186,6363</b>
Ściany	132.0211	132,0211
Sufity	54.6152	54,6152
<b>24. KNR 4-02 0235-0600</b>		
Demontaż umywalki		
Jednostka: 1 kpl		<b>2,0000</b>
	2	2,0000
<b>25. KNR 4-02 0132-0100</b>		
Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej		
Jednostka: 1 szt		<b>2,0000</b>
	2	2,0000
<b>26. KNR 4-02 0114-0100</b>		
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm		
Jednostka: 1 m		<b>15,0000</b>
	15	15,0000
<b>27. KNR 4-02 0521-0200</b>		
Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego typ GP-2, GP-4		
Jednostka: 1 kpl		<b>1,0000</b>
	1	1,0000
<b>28. KNR 4-01 0108-0900</b>		
Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. skrzyniowymi na odl.1 km		
Jednostka: 1 m3		<b>16,5000</b>
	16.5	16,5000
<b>29. KNR 4-01 0108-2000</b>		
Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji; dodatek za każdy następny 1km		
Krotność = 4		
Jednostka: 1 m3		<b>16,5000</b>
	16.5	16,5000
<b>30. Kalkulacja własna</b>		
Wywóz gruzu taczkami na odległość do 50 m		
Jednostka:		<b>16,5000</b>
	16.5	16,5000
<b>31. NNRNKB 202 1130-02</b>		
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2		
Jednostka: m2		<b>54,6152</b>
	5.0*6.3+0.6*5.14+3.43*5.84	54,6152

Opis robót		Ilość robót
<b>32. NNRNKB 202 1130-03</b>		
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm		
Krotność = 3		
Jednostka: m2		<b>54,6152</b>
	54.6152	54,6152
<b>33. KNR 2-02 1112-0603</b>		
Posadzki z wykładziny rulonowej Winigam bez warstwy izolacyjnej, na kleju winylowym Pronakryl B		
Jednostka: 1 m2		<b>57,7662</b>
Posadzka	54,6152	54,6152
Cokół 10 cm	0.1*( 0.5+5.0+5.44+1.08+4.24+0.65+0.6*2+0.35*2+3.43*2+5.84)	3,1510
<b>34. KNR 2-02 1112-0900</b>		
Zgrzewanie posadzkowych wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych		
Jednostka: 1 m2		<b>57,7762</b>
	57.7762	57,7762