

- 2 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3,00*2,40*0,60	m <sup>3</sup>	4,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,320</b>
14 d.2	KNR 2-02 0290-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane	t		
	korekta obmiaru	3,00*2,40*12*0,893/1000 -0,00016	t t	0,07716 -0,00016	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,07700</b>
<b>3 Fundament pod zbiornik retencyjny</b>					
15 d.3	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>		
	korekta obmiaru	3,14*1,40*1,40*0,80 0,00048	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,92352 0,00048	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,92400</b>
16 d.3	KNK 2-06 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa dolna.Gru- bość po zagęszczeniu do 20 cm	m <sup>3</sup>		
	korekta obmiaru	3,14*1,40*1,40*0,20 0,00012	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,23088 0,00012	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,23100</b>
17 d.3	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
	korekta obmiaru	3,14*1,40*1,40*0,60 0,00036	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,69264 0,00036	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,69300</b>
18 d.3	KNR 2-02 0290-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane	t		
	korekta obmiaru	3,14*1,40*1,40*12*0,893/1000 0,00005	t t	0,06595 0,00005	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,06600</b>
<b>4 Urządzenia</b>					
19 d.4	analiza indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż kontenerowej stacji zgodnie z projektem wraz z podłączeniem elektrycznym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
20 d.4	analiza indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż zbiornika retencyjnego wody pitnej zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21 d.4	analiza indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min.1kWp	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>5 Roboty rozbiórkowe</b>					
22 d.5	analiza indywidualna analiza indywidualna	Demontaż istniejących urządzeń w pompowni i likwidacja kopca	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>6 Zagospodarowanie terenu</b>					
23 d.6	KNR 2-02 1803-04	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z teownika 100x100x11 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		85	m	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
24 d.6	<b>KNR 2-02</b> <b>1808-02</b>	Wrota z furtkami wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
25 d.6	<b>KNR 2-25</b> <b>0405-02</b>	Nawierzchnie żwirowe grubości 20 cm w gruncie nieprzepuszczalnym - budowa	m <sup>2</sup>		
		90	m <sup>2</sup>	90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
26 d.6	analiza indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż parkowej lampy oświetleniowej	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>