

UWAGI:
1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
3.Roboty budowlano–instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
– Prawo budowlane
– warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
– warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
– normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
– instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
– instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano–instalacyjnych,
– przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.

W1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- tynk strukturalny mozaikowy drobnoziarnisty odporny na zabrudzenia i warunki atmosferyczne
- termoizolacja ze styropianu AQUA 15cm
- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej
- ściana fundamentowa z bloczka betonowego 25cm
- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej
UWAGA:
poniżej utwardzonej opaski wokół budynku dodatkowo zastosować folię kubełkową w celu osłonięcia termoizolacji przed uszkodzeniami oraz sprawniejszy odprowadzeniu wilgoci przy budynku.

W1.1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA
- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej
- ściana fundamentowa z bloczka betonowego 25cm
- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej

W1.2 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA SZYBU WINDY
- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej
- ściana żelbetowa 15cm
- zabezpieczenie przeciwpoślizgowe od strony szybu

W1.3 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA NA STYKU Z IST. BUD.
- tynk strukturalny mozaikowy drobnoziarnisty odporny na zabrudzenia i warunki atmosferyczne
- termoizolacja ze styropianu AQUA 15cm
- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej
- ściana fundamentowa z bloczka betonowego 25cm
- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej
- termoizolacja ze styropianu AQUA 10cm
UWAGA:
poniżej utwardzonej opaski wokół budynku dodatkowo zastosować folię kubełkową w celu osłonięcia termoizolacji przed uszkodzeniami oraz sprawnemu odprowadzeniu wilgoci przy budynku.

W2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk syliknowy typu baranek 1,5mm lub tynk strukturalny syliknowy (struktura drewnopodobna) kolor dąb naturalny, kolorwe pasy wg. plakety RAL
tynk wg wytycznych producenta BSO i części rysunkowej projektu
- termoizolacja ze styropianu 20cm współczynnik U=0,20
- ściana z betonu komórkowego lub syliketu 24cm
- w zależności od pomieszczenia tynk cementowo wapienny malowany farbą lub płytki gres układane na klej

W2.1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA P.POŻ
- tynk syliknowy typu baranek 1,5mm lub tynk strukturalny syliknowy (struktura drewnopodobna) kolor dąb naturalny, kolorwe pasy wg. plakety RAL
tynk wg wytycznych producenta BSO i części rysunkowej projektu
- termoizolacja z wełny 20cm współczynnik U=0,20
- ściana z betonu komórkowego lub syliketu 24cm
- w zależności od pomieszczenia tynk cementowo wapienny malowany farbą lub płytki gres układane na klej

W2.2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA P.POŻ NA STYKU Z IST. BUD.
- termoizolacja z wełny 10cm
- ściana z betonu komórkowego lub syliketu 24cm
- w zależności od pomieszczenia tynk cementowo wapienny malowany farbą lub płytki gres układane na klej

W2.3 - ATTYKA
- tynk syliknowy typu baranek 1,5mm lub tynk strukturalny syliknowy (struktura drewnopodobna) kolor dąb naturalny, kolorwe pasy wg. plakety RAL
tynk wg wytycznych producenta BSO i części rysunkowej projektu
- styropian 20cm
- ściana murowana z betonu komórkowego 24cm lub żelbetowa ściana
- welna mineralna 20cm
- wywinięcie z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

W2.4 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA P.POŻ NA STYKU Z IST. BUD.
- termoizolacja z wełny 10cm
- ściana z betonu komórkowego lub syliketu 24cm
- termoizolacja z wełny 10cm

W2.5 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BLACHA
- blacha na rąbek stojący na podkonstrukcji drewnianej
- termoizolacja z wełny 20cm
- ściana z betonu komórkowego lub syliketu 24cm
- tynk

F1 - POSADZKA NA GRUNCIE
- linoleum/wykładzina PCV/wykładzina dywanowa na wylewce betonowej 6cm
wg. wytycznych producenta systemu
- styropian 15cm współczynnik U=0,30
- hydroizolacja 2x gruba folia budowlana
- chudy beton 15cm
- podsypka piaskowa 30cm

F1.1 - POSADZKA NA GRUNCIE - SZYB WINDOWY
- farba do betonu - zabezpieczenie przeciwpyłowe od strony szybu
- płyta żelbetowa 40cm
- folia PE
- hydroizolacja 2x folia budowlana
- chudy beton 10cm

F1.2 - POSADZKA NA GRUNCIE - KLATKA SCHODOWA
- płytki gres 2cm
- wylewka betonowa 6cm
- styropian 12cm współczynnik U=0,30
- hydroizolacja 2x gruba folia budowlana
- chudy beton 15cm
- podsypka piaskowa 30cm

F2 - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
- linoleum/wykładzina PCV/wykładzina dywanowa na wylewce betonowej 6cm
wg. wytycznych producenta systemu
- styropian 10cm
- żelbetowy strop 20cm
w zależności od pomieszczenia
albo:
- tynk cementowo wapienny malowany farbą
albo:
- sufit podwieszany kasetonowy systemowy

F2.1 - STROP MIĘDZYKONDYG. KLATKA SCHODOWA
- płytki gres 2cm
- wylewka betonowa 4,5cm
- styropian 10cm
- żelebetowy strop 20cm
- sufit podwieszany kasetonowy systemowy

F3 - STROP PODCIEŃ
- linoleum/wykładzina winylowa na wylewce betonowej 6cm
wg. wytycznych producenta systemu
- styropian 10cm
- żelbetowa płyta 20cm
- 2x welna mineralna 20cm
- tynk strukturalny syliknowy (struktura drewnopodobna) kolor dąb naturalny, kolorwe pasy wg. plakety RAL
tynk wg wytycznych producenta BSO i części rysunkowej projektu

F4 - STROP POD PODDASZEM TECHNICZNYM
- wylewka betonowa 4,5cm
- gruba folia budowlana
- welna mineralna 10cm
- welna mineralna 20cm współczynnik U=0,15
- paroizolacja
- żelebtowy strop gr. 20cm
w zależności od pomieszczenia
albo:
- tynk cementowo wapienny malowany farbą
albo:
- sufit podwieszany kasetonowy systemowy

R1 - DACH - stropodach
- 2x papa termozgrzewalna - nawierzchniowa o podwyższonych parametra odpromności na temperature i warunki atmosferyczne (do -25°C) i podkładowa
- welna mineralna gr. 10cm
- welna mineralna gr. 20cm współczynnik U = 0,15
- paroizolacja
- folia w plynie
- wylewka betonowa ze spadkiem jednostronnym 1°
- płyta żelbetowa 20cm
- 2x welna mineralna 20cm
- tynk strukturalny syliknowy (struktura drewnopodobna) kolor dąb naturalny, kolorwe pasy wg. plakety RAL
tynk wg wytycznych producenta BSO i części rysunkowej projektu

R1.1 - DACH - stropodach nad podcieniem
- 2x papa termozgrzewalna - nawierzchniowa o podwyższonych parametra odpromności na temperature i warunki atmosferyczne (do -25°C) i podkładowa
- welna mineralna gr. 10cm
- welna mineralna gr. 20cm współczynnik U = 0,15
- paroizolacja
- folia w plynie
- wylewka betonowa ze spadkiem jednostronnym 1°
- płyta żelbetowa 20cm
- 2x welna mineralna gr. 20cm współczynnik U=0,15
- tynk syliknowy typu baranek 1,5mm lub tynk strukturalny syliknowy (struktura drewnopodobna) kolor dąb naturalny, kolorwe pasy wg. plakety RAL
tynk wg wytycznych producenta BSO i części rysunkowej projektu

R2 - DACH - wysoki
- blachа powlekana gr. 0,7mm układana na rąbek stojący
- kontrlaty 4x6cm
- wiatroizolacja
- pełne deskowanie 3cm
- krokwie drewniane 8x20cm poniędzy welna mineralna gr. min 20cm współczynnik U=0,30
- paroizolacja
- podbitka z płyty OSB

R3 - DACH - wysoki nieocieplony
- blachа powlekana gr. 0,7mm układana na rąbek stojący
- kontrlaty 4x6cm
- wiatroizolacja
- pełne deskowanie 3cm
- krokwie drewniane 8x20cm - paroizolacja
- laty 4x6cm

SW1- ŚCIANY WEWNĘTRZNE W POMIESZCZENIACH UŻYTKOWYCH
- w zależności od pomieszczenia tynk cementowo wapienny malowany farbą lub płytki gres układane na klej
- bloczek syliketowy 12cm
- w zależności od pomieszczenia tynk cementowo wapienny malowany farbą lub płytki gres układane na klej

S1 - SCHODY I POCHYLNIE ZEWNĘTRZNE
-kostka betonowa wielkoformatowa
- podsypka piaskowa 30cm

S2 - SCHODY WEWNĘTRZNE
- płytki gres
- żelbetowa płyta 15cm
- tynk cementowo wapinny malowany farbą

Jednostka projektowa:

ARCH INWEST PRZEMYSŁAW BORYS
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE UL. 1 MAJA 27
TEL. 606 328 109 NIP 722-148-67-37
EMAIL: ARCH.BORYS@GMAIL.COM REGON 200736597

Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant: *mgr inż. architekt* **PRZEMYSŁAW BORYS** *Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 2/PDOKK/2015*	
Współpraca: *mgr inż. architekt* **BEATA DRĄGOWSKA-BRZOZOWSKA**	
Sprawdzający: *mgr inż. architekt* **ARTUR MARCIN MAZIEWSKI** *Jagiellońska 62/165, Warszawa Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 10/PDOKK/2014*	

Inwestor:
Gmina Nowe Piekuty
ul Głowna 8
18-212 Nowe Piekuty

Inwestycja:
BUDOWA PRZEDSZKOLA ŁĄCZNIE ZE ŻŁOBKIEM
W MIEJSCOWOŚCI NOWE PIEKUTY
Jednostka ewid.: Nowe Piekuty 201307_2
Obręb ewid.:Nowe Piekuty 0025
dz. nr 38/1, 39/2, 39/3

Tytuł rysunku:
RZUT PODDASZA TECHNICZNEGO

Branża:
ARCHITEKTURA

Skala:	Data:	Nr. rysunku:	str.
1:100	28.02.2022r.	PB-A-04	97d

Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi